Router	Local		Masq		Band	Lenovo T14 Gen1		Lenovo T480		Samsung S24			Lenovo T14 Gen1		Lenovo T480	
	Down	Up	Down	Up		Down	Up	Down	Up	Down	Up	Signal	Down	Up	Down	Up
TP-Link Archer C59	94	94	95	95	2.4 GHz	50	30	53	41	65	39	-54	45	45	77	77
					5 GHz	138	144	126	82	118	78	-64	132	280	199	250
TP-Link Archer C7	233	230	420	200	2.4 GHz	85	56	57	45	55	40	-53	77	87	86	71
					5 GHz	173	201	107	131	110	126	-60	198	257	196	242
TP-Link Archer AX23	721	667	830	860	2.4 GHz	163	79	101	78	105	47	-50	155	213	110	107
					5 GHz	200	164	228	153	217	120	-60	311	392	221	270
Mercusys MR70X	712	667	815	855	2.4 GHz	123	47	82	55	63	40	-57	158	203	104	106
					5 GHz	263	177	208	155	132	129	-60	342	381	273	243
Netgear R7800	925	820	675	812	2.4 GHz	62	96	58	97	60	77	-45	42	104	59	90
					5 GHz	278	248	238	141	214	119	-58	280	337	200	280
Asus AX4200	950	950	950	950	2.4 GHz	116	53	101	55	82	63	-60	167	214	97	98
					5 GHz	333	237	288	96	250	125	-60	221	449	243	270
Mikrotik wAP2nD	95	95			2.4 GHz	48	18	42	14	50	15	-58	99	80	76	77
						Router w przedpokojowej szafie a klient w pokoju (przeszkoda drzwi szafy, drzwi drewniane i ściana żelbetowa)							Router i odbiornik w odległości około 1.5m (brak przeszkód)			

Band	Channel	
2.4 GHz	11	20 MHz
5 GHz	36	40 MHz

Down `iperf3 -O5 -P4 -c 192.168.1.1 -R`

Up `iperf3 -O5 -P4 -c 192.168.1.1`